



Log Max

7000XT Fixed Head

Ein Spezialist für präzises Arbeiten

DIREKT MONTIERT AM KLAN

Dieses Aggregat wird über eine Rotationseinheit direkt am Kran montiert, wodurch kontrollierte Fällungen erfolgen können.

KRAFTVOLL

Das Aggregat ist extrem stark und kann Bäume stehend aus dem Bestand entnehmen und an anderer Stelle ablegen.

MAXIMIERTER VORSCHUB

Das Aggregat ist mit variablen Vorschubwalzenmotoren ausgestattet, die Geschwindigkeit und Zugkraft optimal an den Stammdurchmesser anpassen.

Das 7000XT Fixed Head Aggregat wurde statt Fällereinheit mit einer Rotationseinheit ausgestattet, welches dem Bediener eine vollständige Kontrolle über die Bewegungen des Aggregates ermöglicht. Ein großer Vorteil zum Beispiel beim Arbeiten in sensiblen Umgebungen, z. B. zwischen Stromleitungen oder in dicht besiedelten Gebieten.

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | 2017 kg / 4446 lbs |  | 71,3 cm / 28" zwischen den Walzen |
|  | 198,8 cm / 6.52 ft. |  | 52,8 cm / 21" max. Umschließungsdurchmesser |
|  | 132,9 cm / 52" |  | 74 cm / 29.1" Öffnung Entastungsmesser |
|  | Säge 411XL - 60cc, Saw 518 - 30cc
Manual / Automatic chain tensioning |  | Variable 830-1320 cc - 45 kN - 5.2 m/s
1259 cc - 42,1 kN - 4.2 m/s |
|  | max. 80 cm / 31.5" |  | min 250 bar, max 320 bar |
|  | max. 91cm / 36" |  | min 250 l/min, max 350 l/min |
|  | 3/4" / 0.404" |  | IMO Slew Driver |
|  | 41 liter / 10.8 US gal. |  | Log Mate 510 - Forester |

HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT

16-50 cm
6.3"-19.6"



28 - 38 Tonnen



240 - 350 kN



Was sagen Kunden?

Jon Goettl, USA

- Wir benutzen das fest angebaute Aggregat, um Bäume beim Fällen bei Stromleitungen und Pipelines stehend zu entnehmen. So können wir ein sicheres Arbeiten in diesen sensiblen Umgebungen ermöglichen.

OPTIONALE AUSTRÜSTUNG

Feldreparationssatz
Schlauchsatz

Finde Ende Sensor - Laser
Rotatorsteuerung